



SCHAARHOOGWERKERS DE NIEUWE GENERATIE

| | ES1008E |
|-----------------------------------|-----------------|
| Maximale last platform | 230kg |
| Maximale last platform verlenging | 113kg |
| Max. aant. pers. (binnen/buiten) | 2/- |
| Werkhoogte | 10 m |
| Vloerhoogte | 8 m |
| Lengte | 2,48 m |
| Breedt | 0,81 m |
| Hoogte (railing uitgekapt) | 2,32 m |
| Hoogte (railing ingeklapt) | 1,99 m |
| Platform afmetingen | 2,27 m x 0,81 m |
| Platform verlenging | 0,9 m |
| Bodemvrijheid (ingeschoven) | 0,1 m |
| Bodemvrijheid (uitgeschoven) | 0,019 m |
| Wielbasis | 1,87 m |
| Draaicirkel (binnen) | 0 m |
| Draaicirkel (buiten) | 2,1 m |
| Aandrijving | 24V/1,5kW |
| Hef motoren | 24V/3,3kW |
| Rijsnelheid (ingeschoven) | 4 km/h |
| Rijsnelheid (uitgeschoven) | 0,8 km/h |
| Op/Neer snelheid | 42/30 sec |
| Accu's | 4x6V/225Ah |
| Geïntegreerde oplader | 24V/25A |
| Maximale hellingshoek | 25% |
| Maximale scheefstand | 1,5°/3° |
| Wielen | ø 381x127mm |
| Voorwielen | / |
| Gewicht (CE) | 2180kg |



Platform verlenging



Voet vergrendeling



Inklapbare railing



Grote hellingshoek